

Endoscópio Industrial com display Wireless



Monitor Wireless LCD TFT Colorido de 3.5"

com um cartão de memória para armazenamento de imagens (JPEG) ou vídeo (AVI) para visualização no seu computador pessoal

Características:

- O vídeo gravado com a data/hora registrada pode ser reproduzido no monitor wireless ou em qualquer monitor com uma conexão de entrada para vídeo
- O vídeo e as imagens podem ser transferidos para um computador pessoal através de um cartão microSD (com adaptador SD incluso) ou cabo USB (incluso), onde poderão ser visualizados por meio do software Multimedia Player do Windows[®]
- Operação NTSC ou PAL com menus em 10 idiomas: Inglês, Chinês, Alemão, Francês, Espanhol, Português, Italiano, Japonês, Holandês e Russo
- Mini câmera à prova de água (IP67) para visualização em alta resolução
- Dois LEDs de iluminação com dimmer para iluminar o objeto desejado
- Campo de visão, em close-up, livre de reflexos
- Cabo flexível de 1m



Aplicações:

- Inspeção doméstica: verificação de mofo em paredes, infestação de insetos, localização de fios elétricos e encanamentos e água
- HVAC: inspeção de interior de tubos, atrás de motores e compressores
- Automotivo: visualização interna ou ao redor de motores e transmissões
- Governo: inspeções de proteção e segurança
- Industrial: inspeção da qualidade de soldas, equipamentos de processo, engrenagens, máquinas de moldagem
- Aeroespacial: inspeção de aeronaves em busca de danos como contaminação, rachaduras, e outros



Completo com 4 pilhas AA, cartão de memória microSD com adaptador SD, cabo USB, ferramentas de extensão (espelho, gancho, ímã) cabo de conexão de vídeo, adaptador AC (100-240V, 50/60Hz), base magnética, e maleta



O Display LCD TFT colorido de 3.5", wireless, e removível, pode ser visualizado com clareza a uma distância de até 10m do ponto de medição.



Incluso cartão de memória para armazenamento de imagens no formato JPEG e vídeo (AVI) com data/hora registrados.



Câmera (17mm diâmetro) com 2 lâmpadas (LEDs) para iluminação de áreas escuras.



Ideal para as seguintes aplicações:

- Reparos de vazamentos
- HVAC e Refrigeração
- Inspeção elétrica
- Automotivo
- Controle de pragas

Especificações

Especificações	
Câmera	
Pixels	712 x 486 (NTSC)/704 x 576 (PAL)
Frequência de Transmissão	2.4GHz
Tipo de Modulação	FM
Comprimento de Banda	18MHz
Faixa de Transmissão	10m, visão desobstruída
Direção de Visualização	Visualização, ângulo de 50°
Distância de Visualização	5.9" a 9.8" (15 a 25cm)
Diâmetro do Eixo	17mm
Raio de Curvatura Min.	2.36" (60mm)
Comprimento Operacional	39" (1m)
Dimensões da Câmera	7.3 x 5.7 x 1.6" (186 x 145 x 41mm)
Peso	18.7oz (530g)
Monitor	
Tipo de Display LCD	3.5" TFT
Pixels	320 x 240
Nível de Saída de Vídeo	0.9 a 1.3V@75Ω
Taxa de Enquadramento	10, 15, 20, 25, 30FPS
Resolução do Vídeo	960 x 240 (formato AVI)
Resolução da Imagem	640x 480 (formato JPEG)
Dimensões do Monitor	3.9 x 2.7 x 1" (100 x 70 x 25mm)
Tempo Oper./Carregamento	1.5 hrs/3 hrs
Peso	4.9oz (140g)

Informações sobre Pedidos:

BR200.....Endoscópio Industrial (cabo de 1m)

